

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://planer.nt-rt.ru> || pne@nt-rt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

Серии НА-S, УНА-V.



Чиллер промышленный Planer P 078 HA-S 35 кВт +6С

Характеристики и описание

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора		
Модель	P 078 HA-S	
Хладагент (фреон)	R 407 C	
Технические характеристики		
Холодопроизводительность	kW	35
		30015
Максимальная потребляемая мощность компрессоров	kW	13,3
Максимальная потребляемая мощность общая	kW	14,3
Компрессор	Спиральный	Bitzer. 2 шт.
Контур хладагента	Шт	2
Режимы работы	%	%50-%100
Контроллер	-	Microprocessor Control Dixell
Панель управления	-	Панель питания и управления, SE стандарт
Системные компоненты	-	Фильтр-осушитель, соленоидный клапан Siemens, Реле давления Danfoss, смотровое стекло
Испаритель	-	Кожухо-трубный
Конденсатор	тип	I-образный
Количество вентиляторов, размер	Шт/мм	3 шт. Осевой ø 500
Мощность вентиляторов	kW	3x0.75= 2,25
Проток воздуха	m3/h	24000
Тип подключения	-	400/3/50/N/PE
Рама	RAL7035	Оцинкованная сталь-ESP
Уровень шума (10m)	дБ	54
Проток воды в испарителе	m3/h	9
Насос	kW	2.2 (3 бара давление)
Емкость	Л	275
Габаритные размеры, вес		
Длина	mm	2420
Ширина	mm	1040
Высота	mm	1440
Диаметр подключения воды вход	Дюйм	1 ½
Диаметр подключения воды выход	Дюйм	1 ½
Вес	kg	675

Чиллер промышленный Planer P 256 HA-S 453 кВт +12+20С (выносной конденсатор)

Характеристики и описание

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора		
Модель	P 256 HA-S HD	
Хладагент (фреон)	R 410 A	
Технические характеристики		
Холодопроизводительность(+12/+20С)	kW	453.15
	kcal/h	389709
Максимальная потребляемая мощность компрессоров	kW	109.7
Максимальная потребляемая мощность общая	kW	125.26
Компрессор	Спиральный	Bitzer. 6 шт.
Контур хладагента	Шт	2
Режимы работы	%	%0-%50-%75-%100
Контроллер	-	Microprocessor Control Dixell
Панель управления	-	Панель питания и управления, SE стандарт
Системные компоненты	-	Фильтр-осушитель, соленоидный клапан Siemens, Реле давления Danfoss, смотровое стекло
Испаритель	-	Кожухо-трубный
Конденсатор	Тип	выносной
Количество вентиляторов, размер	Шт/мм	6 шт. Осевой ø 800
Мощность вентиляторов	kW	6x1.95= 11,7
Проток воздуха	m3/h	6x22000= 132.000
Тип подключения	-	400/3/50/N/PE
Рама	RAL7035	Оцинкованная сталь-ESP
Уровень шума (10m)	дБ	53
Проток воды в испарителе	m3/h	57
Насос (давление 3 бара)	кВт	9
Емкость	Л	800
Габаритные размеры, вес		
Длина	mm	5525
Ширина	mm	2250
Высота	mm	2530
Диаметр подключения воды вход	Дюйм	3
Диаметр подключения воды выход	Дюйм	3
Вес	kg	2600

Чиллер промышленный низкотемпературный Planer P 302 HA-S 80 кВт -15C

Характеристики и описание

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора		
Модель		P 302 HA-S
Хладагент (фреон)		R 410 A
Технические характеристики		
Холодопроизводительность	kW	80
	kcal/h	68803
Максимальная потребляемая мощность компрессоров	kW	42
Максимальная потребляемая мощность общая	kW	49,8
Компрессор	поршневой	Bitzer. 2 шт.
Контур хладагента	Шт	2
Режимы работы	%	%50-%100
Контроллер	-	Microprocessor Control Dixell
Панель управления	-	Панель питания и управления, SE стандарт
Системные компоненты	-	Фильтр-осушитель, соленоидный клапан Siemens, Реле давления Danfoss, смотровое стекло
Испаритель	-	Кожухо-трубный
Конденсатор	тип	V-образный
Количество вентиляторов, размер	Шт/мм	4 шт. Осевой ø 800
Мощность вентиляторов	kW	4x1.95= 7.8
Проток воздуха	m3/h	4x22000= 88.000
Тип подключения	-	400/3/50/N/PE
Рама	RAL7035	Оцинкованная сталь-ESP
Уровень шума (10m)	дБ	55
Проток воды в испарителе	m3/h	31
Насос	кВт	5,5
Емкость	Литров	400
Габаритные размеры, вес		
Длина	mm	2900
Ширина	mm	2250
Высота	mm	2200
Диаметр подключения воды вход	Дюйм	3
Диаметр подключения воды выход	Дюйм	3
Вес	kg	2000

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://planer.nt-rt.ru> || pne@nt-rt.ru

Чиллер промышленный Planer P 1252 YHA-V 332 кВт

Характеристики и описание

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора		
Модель		P 1252 YHA-V
Хладагент (фреон)		R 404 A
Технические характеристики		
Холодопроизводительность (-7/-15C)	kW	322
	kcal/h	276920
Максимальная потребляемая мощность компрессоров	kW	230
Максимальная потребляемая мощность общая	kW	246
Компрессор	Винтовой	Bitzer 2 шт.
Контур хладагента	Шт	2
Режимы работы	%	%50-%75-%100
Контроллер	-	Microprocessor Control Dixell
Панель управления	-	Панель питания и управления, SE стандарт
Системные компоненты	-	Фильтр-осушитель, соленоидный клапан Siemens, Реле давления Danfoss, смотровое стекло
Испаритель	-	Кожухо-трубный
Конденсатор	тип	V-образный
Количество вентиляторов, размер	Шт/мм	8 шт. Осевой ø 800
Мощность вентиляторов	kW	8x1,95= 15,6
Проток воздуха	m3/h	8x22000= 176000
Тип подключения	-	400/3/50/N/PE
Рама	RAL7035	Оцинкованная сталь-ESP
Уровень шума (10m)	дБ	53
Проток воды в испарителе	m3/h	40
Габаритные размеры, вес		
Длина	mm	6725
Ширина	mm	2250
Высота	mm	2550
Диаметр подключения воды вход	Дюйм	DN150
Диаметр подключения воды выход	Дюйм	DN150
Вес	kg	4400